



MoCool

Špičková přísada pro chlazení motoru
Snižuje teplotu motoru o 15°C (30°F)
Mimořádná tepelná výměna

Koncentrovaná chladicí kapalina

DRUH POUŽITÍ

Pro jakékoli chladicí systémy motorek, osobních automobilů i ATV čtyřkolek ... při zaznamenání přehřívání nebo při závodech, kdy je zapotřebí snížit provozní teplotu motoru.

POZOR:

- Některé předpisy stanovující pravidla závodů nepovolují používat k chlazení nic jiného než jen čistou vodu. V případě pochybností si před použitím prostředku MoCool ověřte pravidla u organizace, která má příslušné závody na starost. Společnost Motul neponese v případě diskvalifikace ze závodů z důvodu nepovoleného použití prostředku MoCool odpovědnost.
- MoCool neposkytuje žádnou ochranu proti zamrznutí.

CHARAKTERISTIKA

Motor běží při teplotě nižší o 15°C (30°F) : Zlepšuje tepelnou výměnu a účinnost chladicího systému motoru.

Zajišťuje optimální ochranu chladicího systému proti korozi.

Tato kapalina je doporučována pro hořčíkové, hliníkové slitiny, litinové, měděné, mosazné a bronzové systémy. Poskytuje ochranu vodním čerpadlům a zabraňuje kavitaci.

Antikorozní vlastnosti přetrvávají při vysokých teplotách i stárnutí. Nízká spotřeba inhibitorů koroze.

Je slučitelná s materiály těsnění, gumových hadic a plastových částí.

DOPORUČENÍ

MOTUL MoCool je koncentrovaná chladicí kapalina, kterou lze míchat s destilovanou vodou a okamžitě ji použít jako chladicí směs.

Smíchejte 5% množství s vodou (v poměru 20:1). Nepoužívejte kapalinu v neředěné formě.

Lze míchat s většinou chladicích směsí na bázi monoetyleneglykolu.

VLASTNOSTI

Barva	Vzhled	Purpur
Hustota při 20°C/68°F	ASTM D1122	1,058
PH	ASTM D1187	9,4

Vyhrazujeme si právo měnit obecné charakteristiky produktů, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout nejnovější výsledky technického vývoje. Specifikace produktu je definitivní od objednávky, která musí být v souladu se všeobecnými podmínkami a zárukami.

Vyrobeno ve FRANCII.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: (33 1) 48 11 70 00 - FAX: 33 1 48 33 28 79 - Web: www.motul.fr

09/10